

FICHE PRODUIT OMHF1747

FOURRURE 17-47 MILIEU HUMIDE



DESCRIPTION

Profilé métallique avec un revêtement Z275 ou AZ100, pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou la pose de plafond en plaque de plâtre dans les milieux humides (piscines, hammam...).


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la pose verticale en contre-cloison ou pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre spécial milieu humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Dimensions (mm) | | | | Unité de vente | | | Palette 1 | Palette 2 | Palette 3 | Code EAN |
|--------------------------------------|-----------------|----|----|----|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Longueur | A | B | C | Barres/ paquet | Long/ paquet (m) | Poids/ paquet (kg) | Nb de paquets | Nb de paquets | Nb de paquets | |
| OMHF1747-3000* | 3000 | 17 | 47 | 17 | 10 | 30,00 | 12,60 | 12 | 24 | 48 | 3602440006382 |
| Inertie : I = 0,23 cm ⁴ . | | | | | | | | | | | |

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.
Autres dimensions disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 48 paquets.



AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Adapté à la gamme de suspentes pour fourrure 17-47