



# GAMME MONTANTS ID<sup>4</sup>



LAURÉAT 2024  
DÉCIBELS D'OR



[www.psigroupe.com](http://www.psigroupe.com)





## Le montant ID<sup>4</sup>

### LE PROFIL EN I À L'INERTIE DOUBLE

Le montant ID<sup>4</sup>, la dernière innovation en matière de montants métalliques, qui repense et révolutionne la mise en oeuvre et les performances des cloisons et contre-cloisons. Le profil est proposé à **longueur** ou **éclissé** pour monter à la hauteur parfaite entre le sol fini et le plafond sans découpe. Utiliser le montant ID<sup>4</sup>, c'est l'assurance d'une cloison aux montants doublés.



### 4 APPLICATIONS POSSIBLES



Un seul montant pour toute la maison avec des performances techniques égales à deux montants adossés vissés :

Un nombre de fixations réduit pour une pose rapide en plafond

#### Plaque de plâtre



#### Modulaire



Une mécanique renforcée avec une acoustique améliorée

#### En cloison



#### En contre-cloison



### LE PROFIL QUI S'ÉCLISSE AVEC LUI-MÊME

COMPATIBLE  
AVEC TOUS  
LES RAILS

ZÉRO DÉCHET

ACOUSTIQUE / SILENCE

INERTIE  
DOUBLE

FACILITÉ DE POSE

GAIN DE TEMPS

ZÉRO DÉCOUPE

GAIN DE PLACE  
AU TRANSPORT



## UNE GAMME DE PROFILS CERTIFIÉS CE

Profilé métallique en I, à l'inertie deux fois plus importante qu'un montant classique ailes de 35 mm, en acier galvanisé d'épaisseur 0,57 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.

### MONTANT M36 ID<sup>4</sup> 57-60 CE



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
Long. (mm)	A	B	C						
ID4E-3660-1700	1700-3000 (1)	57	34,50	60	4	13,60	12,90	35	140
CE	Inertie = 2,58 cm <sup>4</sup> Ø = 26 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2 m

### MONTANT M48 ID<sup>4</sup> 57-60 CE

Le montant 48 ID<sup>4</sup> est proposé à longueur en 2700 mm et en 3050 mm.



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
Long. (mm)	A	B	C						
ID4-4860-2700	2700	57	46,50	60	4	10,80	10,82	35	140
ID4-4860-3050	3050	57	46,50	60	4	12,20	12,23	35	140
ID4E-4860-1500	1500-2700 (1)	57	46,50	60	4	12,00	12,03	35	140
ID4E-4860-1650	1650-3000 (2)	57	46,50	60	4	13,20	13,23	35	140
ID4E-4860-1950	1950-3500 (3)	57	46,50	60	4	15,60	15,63	35	140
CE	Inertie = 5,02 cm <sup>4</sup> Ø = 26 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1500 mm éclissées - plage d'utilisation : 1500 à 2700 mm - palette de 2 m

(2) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1650 mm éclissées - plage d'utilisation : 1650 à 3000 mm - palette de 2 m

(3) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1950 mm éclissées - plage d'utilisation : 1950 à 3500 mm - palette de 2,70 m

Autres longueurs disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 35 paquets.  
Délai de 4 semaines.

### MONTANT M62 ID<sup>4</sup> 57-60 CE



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
Long. (mm)	A	B	C						
ID4E-6260-1700	1700-3000 (1)	57	60,50	60	4	13,60	14,48	35	140
ID4E-6260-1950	1950-3500 (2)	57	60,50	60	4	15,60	16,61	35	140
ID4E-6260-2200	2200-4000 (3)	57	60,50	60	4	17,60	18,74	35	140
CE	Inertie = 8,98 cm <sup>4</sup> - Ø = 26 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2 m

(2) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1950 mm éclissées - plage d'utilisation : 1950 à 3500 mm - palette de 2,70 m

(3) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,70 m  
Autres longueurs disponibles, NOUS CONSULTER.

## MONTANT M70 ID<sup>4</sup> 57-60 CE



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
	Long. (mm)	A	B	C					
ID4E-7060-1700	1700-3000 (1)	57	68,50	60	4	13,60	14,97	35	140
ID4E-7060-1950	1950-3500 (2)	57	68,50	60	4	15,60	17,16	35	140
ID4E-7060-2200	2200-4000 (2)	57	68,50	60	4	17,60	19,37	35	140
CE	Inertie = 11,8 cm <sup>4</sup> - Ø = 35 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2 m  
 (2) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1950 mm éclissées - plage d'utilisation : 1950 à 3500 mm - palette de 2,70 m  
 (3) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,70 m  
 Autres longueurs disponibles, NOUS CONSULTER

## MONTANT M90 ID<sup>4</sup> 57-60 CE



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
	Long. (mm)	A	B	C					
ID4E-9060-1700	1700-3000 (1)	57	88,50	60	4	13,60	16,18	35	140
ID4E-9060-2200	2200-4000 (2)	57	88,50	60	4	17,60	20,94	35	140
CE	Inertie = 20,81 cm <sup>4</sup> - Ø = 35 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2 m  
 (2) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,70 m  
 Autres longueurs disponibles, NOUS CONSULTER

## MONTANT M100 ID<sup>4</sup> 57-60 CE



Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de barres
	Long. (mm)	A	B	C					
ID4E-10060-1700	1700-3000 (1)	57	98,50	60	4	13,60	16,80	35	140
ID4E-10060-2200	2200-4000 (2)	57	98,50	60	4	17,60	21,73	35	140
CE	Inertie = 26,4 cm <sup>4</sup> - Ø = 35 mm.								

(1) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 1700 mm éclissées - plage d'utilisation : 1700 à 3000 mm - palette de 2 m  
 (2) montant ID<sup>4</sup> éclissé : 2 barres de 2200 mm éclissées - plage d'utilisation : 2200 à 4000 mm - palette de 2,70 m  
 Autres longueurs disponibles, NOUS CONSULTER

Fiches FDES disponibles sur la base INIES. Nous contacter pour plus d'informations.

### Pour en savoir plus, découvrez le guide des systèmes ID<sup>4</sup>



- Systèmes ID<sup>4</sup> et mises en oeuvre :
  - Plafonds plaques de plâtre
  - Plafonds modulaires
  - Cloisons
  - Contre-cloisons
- Gamme ID<sup>4</sup> et ses accessoires



SOCIÉTÉ DE PROFILAGE DU POITOU - SPP  
 46 allée des Grands Champs - CS 50017  
 79260 LA CRÈCHE - FRANCE  
 (33) 05 49 25 90 76 - contact@psigroupe.com